

鉄筋コンクリート階別大集計表（Dヶルーフ）

工事名称：（サンプル）S Kビル・製品版

平成 34年 1月25日 階大(D) No. 1

集計区分	コンクリート（ m ³ ）				型 枠（ m ² ）						鉄 筋（ m ）							
	Fc21	Fc24	Fc27	Fc30	普通	円形	曲面	打放A	打放B	Cブロック	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32
	Fc33	Fc36	Fc39	Fc42	山留片押	基礎外側	基礎内側	ラス	A	B	U6	U7	U9	U11	U13	D35	D38	D41
基礎階	123. 96				456. 27						5270. 29 4521. 62 610. 46 557. 33 180. 00 699. 60 *32. 0 *68. 0							
1F	104. 51				938. 23						12646. 83 1219. 41 61. 57 228. 32 1206. 64 100. 80 *26. 0 *188. 0 *24. 0							
2F	87. 15				760. 21						10274. 24 1075. 38 55. 69 228. 32 1220. 46 103. 04 *26. 0 *188. 0 *24. 0							
3F	81. 97				752. 98						10030. 45 1102. 44 55. 79 430. 10 664. 00 *26. 0 *68. 0 /80. 0 /16. 0							
4F	90. 25				833. 01						11344. 90 1104. 43 205. 21 516. 54 722. 46 *106. 0 *82. 0							
RF	38. 50				381. 58						4890. 40 509. 68 8. 56 215. 92 293. 52 *38. 0 *24. 0 /16. 0							
合 計	526. 34				4122. 28						54457. 11 9532. 96 997. 28 2176. 53 4287. 08 903. 44 *254. 0 *550. 0 *116. 0 /96. 0 /16. 0							
総 合 計	コンクリート= 526. 34				型 枠= 4122. 28													
		※ 高強度せん断補強筋（ウルボン、*リバーボ）＋ 極太筋																
		U6	U7	U9	U11	U13	D35	D38	D41									
鉄筋合計	単位重量 (Kg/m)	0. 235	0. 315	0. 500	0. 710	0. 980	7. 510	8. 950	10. 500	0. 560	0. 995	1. 560	2. 250	3. 040	3. 980	5. 040	6. 230	
63. 063 *1032. 0	設計数量 (ton)							30. 496 9. 485 1. 556 4. 897 13. 033 3. 596										
	ロ ス 率 (%)	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	
63. 08	所要数量 (ton)							30. 50 9. 49 1. 56 4. 90 13. 03 3. 60										

基礎階～RF 鉄筋コンクリート部材別大集計表（Dグループ）

工事名称：（サンプル）S Kビル・製品版

平成 34年 1月25日 部大（D）No. 1

集計区分	コンクリート（ m ³ ）				型 枠 （ m ² ）						鉄 筋 （ m ）								
	Fc21	Fc24	Fc27	Fc30	普通	円形	曲面	打放A	打放B	Cブロック	D10	D13	D16	D19	D22	D25	D29	D32	
	Fc33	Fc36	Fc39	Fc42	山留片押	基礎外側	基礎内側	ラス	A	B	U6	U7	U9	U11	U13	D35	D38	D41	
独立基礎	19.62				78.32						105.60	75.20	256.40	157.85					
	44.50				246.86						878.50	1495.97		399.48		651.00			
柱														*32.0		*68.0			
	60.41				442.77						4999.20			628.64	1309.20	252.44			
その他	22.89				183.86						2067.15	565.88	511.42						
	113.12				785.50						7488.50			990.56	2977.88				
床 板	133.18				867.69						18679.71	4264.85							
	102.88				1327.86						17937.61	1336.00	192.69						
壁	12.81				128.45						2300.84	202.06	36.77						
階段	7.01																		
土 間																			
受水槽	9.92				60.97							1593.00							
合 計	526.34				4122.28						54457.11	9532.96	997.28	2176.53	4287.08	903.44			
														*254.0	*550.0	*116.0			
総 合 計	コンクリート= 526.34				型 枠= 4122.28														
		※ 高強度せん断補強筋（ウルボン、*リバーボ）＋ 極太筋																	
			U6	U7	U9	U11	U13	D35	D38	D41									
鉄筋合計	単位重量 (Kg/m)		0.235	0.315	0.500	0.710	0.980	7.510	8.950	10.500	0.560	0.995	1.560	2.250	3.040	3.980	5.040	6.230	
63.063	設計数量 (ton)																		
*1032.0	ロ ス 率 (%)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
63.08	所要数量 (ton)																		

* = 圧接か所(同径) / = 圧接か所(異径) \$ = スパイラル # = 溶接か所

※ D16 以下・・・SD295A / D19 ～ D41・・・SD345 / D51 以上・・・SD390

工事名称： (サンプル) S Kビル・製品版

平成 34年 1月25日 No. 8

[記号一覧] A= Fc21 B= Fc24 C= Fc27 D= Fc30 K= 普通型枠 L= 円形型枠 M= 曲面型枠 N= 打放型枠A *= 圧接か所(同径) #= 溶接か所 ◆= コンクリート計算式 ♣= 鉄筋計算式
E= Fc33 F= Fc36 G= Fc39 H= Fc42 P= 打放型枠B Q= Cブロック R= 山留片押 S= 基礎外側 /= 圧接か所(異径) \$= スパイラル ♥= 型枠計算式 != 補助計算式
T= 基礎内側 U= ラス型枠 V= 型枠A W= 型枠B